

TABELA PORÓWNAWCZA GWINTÓW ZŁĄCZEK RUROWYCH

WG DIN 2353... ; PN-65/M-73... ; PN-66/M-73

Seria	Ciśnienie robocze		Średnica zewnętrzna rury		Oznaczenie wg		Gwint po stronie złącznej		Gwint po stronie przyłącznej			
	MPa	bar	mm				M		M		BSP	NPT
	PN	DIN	DIN	PN	DIN	PN	DIN		DIN		DIN	DIN
LL – bardzo lekka	-	100	4		LL4		M8x1		M8x1 keg.		R 1/8" keg.	NPT 1/8"
			5		LL5		M10x1		M8x1 keg.		R 1/8" keg.	NPT 1/8"
			6		LL6		M10x1		M10x1 keg.		R 1/8" keg.	NPT 1/8"
			8		LL8		M12x1		M10x1 keg.		R 1/8" keg.	NPT 1/8"
			10		LL10	-	M14x1		M14x1,5 keg.		R 1/4" keg.	NPT 1/4"
			12		LL12		M16x1		M16x1,5 keg.		R 1/4" keg.	NPT 1/4"
			15		LL15		M20x1,5		M18x1,5 keg.		R 3/8" keg.	NPT 3/8"
			18		LL18		M24x1,5		M22x1,5 keg.		R 1/2" keg.	NPT 1/2"
			22		LL22		M28x1,5		M26x1,5 keg.		R 3/4" keg.	NPT 3/4"
	PN	DIN	DIN	PN	DIN	PN	DIN	PN	DIN	PN	DIN	DIN
L - lekka	16	315	6		L6	16-4	M12x1,5		M10x1		R 1/8"	NPT 1/8"
			8		L8	16-6	M14x1,5		M12x1,5		R 1/4"	NPT 1/4"
			10		L10	16-8	M16x1,5		M14x1,5		R 1/4"	NPT 1/4"
			12		L12	16-10	M18x1,5		M16x1,5		R 3/8"	NPT 3/8"
		15	16	L15	16-13	M22x1,5		M18x1,5 M20x1,5		R 1/2"	NPT 1/2"	
		18		L18	16-16	M26x1,5 M27x2		M22x1,5		R 1/2"	NPT 1/2"	
		22		L22	16-20	M30x2		M26x1,5 M27x2		R 3/4"	NPT 3/4"	
		28		L28	16-25	M36x2		M33x2		R 1"	NPT 1"	
35		L35	16-32	M45x2		M42x2		R 1 1/4"	NPT 1 1/4"			
42		L42	16-40	M52x2		M48x2		R 1 1/2"	NPT 1 1/2"			
	PN	DIN	DIN	PN	DIN	PN	DIN	PN	DIN	PN	DIN	DIN
S - ciężka	32	630	6		S6	32-4	M14x1,5		M12x1,5		R 1/4"	NPT 1/4"
			8		S8	32-5	M16x1,5		M14x1,5		R 1/4"	NPT 1/4"
			10		S10	32-6	M18x1,5		M16x1,5		R 3/8"	NPT 3/8"
			12		S12	---	M20x1,5 -----		M18x1,5 -----		R 3/8"	NPT 3/8"
		14		S14	32-8	M22x1,5		M20x1,5		R 1/2"	NPT 1/2"	
		16		S16	32-10	M24x1,5		M22x1,5		R 1/2"	NPT 1/2"	
	20		S20	32-13	M30x2		M27x2		R 3/4"	NPT 3/4"		
	25		S25	32-16	M36x2		M33x2		R 1"	NPT 1"		
	30		S30	32-20	M42x2		M42x2		R 1 1/4"	NPT 1 1/4"		
	315	38	S38	32-25	M52x2		M48x2		R 1 1/2"	NPT 1 1/2"		